

GROVE[®] AMZ66XT

pedestal or end* mounted platform



Technische Fiche

Werkhoogte

Platformhoogte
 Horizontaal bereik
 Werkgebied in oppervlakte
 Platformafmetingen
 Hoogte borstwering
 Hoogte voetbescherming
 Hefvermogen
 Automatische horizontaalstelling
 Hydraulische platform-rotator hoek L+R
 Stroomafname in de kooi
 Bediening van de giekbewegingen
 Noodstopknop
 Contactslot of hoofschakelaar met slot
 Urenteller

Hoogte stijggiek

Telescopische giekdelen

Giekhoeck in graden
 Zwenken in graden
 Staartzwaai stijggiek op
 Staartzwaai stijggiek neer

Dieselmotor

Cilinders
 Inhoud
 Vermogen
 Brandstoftank
 Verplaatsbaar op volle hoogte (vlakke bodem)

Aandrijving hydraulisch incl. sperdifferentiëlen

Aantal snelheden (proportioneel)
 Maximum snelheid
 Max. klimvermogen
 Automatische multi-disc remmen

Besturing

Bodemspeling
 Draaicirkel buitenkant
 Draaicirkel binnenkant

Ruw-terreinbanden, schuimgevuld

Instelling kantelalarm

Hijs- en sjiroge

Totale lengte
 Totale breedte
 Totale hoogte
 Wielbasis
 Totaal gewicht

AMZ66XT

20,29 m - 19,70* m (A)

18,29 m - 17,70* m (B)

13,10 m - 14,20* m (C)

156,35 m³

0,91 x 1,83 m

1,12 m

0,15 m

272 kg (E)

U

180°

220 V

proportional joy sticks

< +:

:

:

4,6 m (D)

2

- 17 / +75°

360° continu

0,00 m

rayon de pivotement arrière flèche montant levée

0,95 m

rayon de pivotement arrière flèche montant abaissée

Hatz 3L40C

3

l

pk

95 l

U

4 x 4

2

4,8 km/h

50%

U

4 x 4

0,30 m (K)

4,09 m

1,85 m

15 x 19.5 - 12 PR

5°

U

7,83 m (F)

2,29 m (G)

2,59 m (H)

2,44 m (I)

10.750 kg

Fiche Technique

Hauteur de travail

Hauteur de la plate-forme

Portée horizontale

Zone de travail

Dimensions de la plate-forme

Hauteur du garde-corps

Hauteur du rebord

Charge admissible

réglage horizontal automatique

Angle rotateur hydraulique G + D

Courant dans la plate-forme

Commandes mouvements flèche

Bouton d'arrêt d'urgence

Commutateur à clé ou interrupteur principale

Compteur horaire

Hauteur de la **flèche montante**

Nombre de **sections télescopiques**

Angle de flèche en degrés

pivotement en degrés

rayon de pivotement arrière flèche montant levée

rayon de pivotement arrière flèche montant abaissée

Moteur diesel

Cylindres

Cylindrée

Puissance

Réservoir de carburant

déplacement en hauteur (sur sol plat)

Entraînement hydr. incl. dif. autobloquant

Nombre de vitesses (proportionnelle)

Vitesse maximale

Taux de montée maximale

Freins automatiques multi-disques

Direction

Garde au sol

Rayon de braquage intérieur

Rayon de braquage extérieur

Pneus tout terrain, remplis de mousse

Réglage de l'alarme de basculement

Points d'ancrage

Longueur totale

Largeur totale

Hauteur totale

Empattement

Poids total

GROVE[®] AMZ66XT

